



# MAZDA CX-9 2.5T AT (з 2016 року)



## Карта технічного обслуговування

Перелік регламентних робіт		1 рік 15 000 км	2 рік 30 000 км	3 рік 45 000 км	4 рік 60 000 км	5 рік 75 000 км	6 рік 90 000 км	7 рік 105 000 км	8 рік 120 000 км	9 рік 135 000* км	10 рік 150 000 км	
<b>Заміна</b>	моторного мастила (4.8 л) <b>Ultra 5w30*</b>	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	повітряного фільтра (60 000 км або 3 роки)	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	фільтра салону	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічки запалювання	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	
	гальмівної рідини	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	мастило в редукторах (1 л) Mazda SG1	У разі занурення редуктора у воду										
	охолоджувальної рідини двигуна (Тип FL-22)	через 195 000 км або 10 років, після - кожні 90 000 км або 5 років										
<b>Перевірка</b>	приводних ременів	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	системи охолодження	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	свічок запалювання	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●	
	паливопроводів та шлангів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	випаровувальної системи	-	-	●	-	-	●	-	-	●	-	
	рівня та щільності електроліту АКБ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівного контуру, патрубків та з'єднань	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	стоянкового гальма	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	гальмівних дисків та колодок	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	рульового керування, з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	підвіски та шарнірних з'єднань	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	захисних чохлах привідних валів	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	
	системи вихлопу	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	
	зносу та тиску в шинах і запасн. колесі; ініціалізація TPMS датчиків	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	стану кузова	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
<b>Затяжка</b>	болтів та гайок шасі і кузова											

### Вартість додаткових робіт, грн з ПДВ

<b>Перевірка</b>	повітряного фільтра	●	●	●	-	●	●	●	-	●	●
	фільтра салону	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
<b>Регулювання</b>	світла фар	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-

\* **Mazda Ultra 5W-30** ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2.55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.