



MAZDA 3 1.5 AT

2019



## Карта технічного обслуговування

Перелік обов'язкових регламентних робіт		-	1 рік	2 рік	3 рік	4 рік	5 рік
		5 000 км*	20 000 км	40 000 км	60 000 км	80 000 км	100 000 км
Заміна	моторного мастила (4.2 л) Ultra 5w30** або Supra-X 0w20***	●	●	●	●	●	●
	масляного фільтра	●	●	●	●	●	●
	повітряного фільтра	-	-	-	●	-	-
	фільтра салону	-	-	●	-	●	-
	гальмівної рідини	-	-	●	-	●	-
	свічок запалювання (4 шт)	кожні 120 000 км					
	охолоджувальної рідини двигуна	через 200 000 км (10 років), після - кожні 100 000 км (5 років)					
	Перевірка	привідних ременів	-	-	-	●	-
системи охолодження		●	●	●	●	●	●
паливopроводів та шлангів		-	●	●	●	●	●
рівня та щільності електроліту АКБ		-	●	●	●	●	●
гальмівного контуру, патрубків та з'єднань		-	●	●	●	●	●
Тест М-MDS		-	●	●	●	●	●
гальмівних дисків та колодок		-	●	●	●	●	●
рульового керування, з'єднань		-	●	●	●	●	●
підвіски та шарнірних з'єднань		-	-	●	-	●	-
привідних валів		-	-	●	-	●	-
системи вихлопу		кожні 100 000 км (або 8 років)					
знос та тиску в шинах (та запасн. колесі)		-	●	●	●	●	●
стану кузова		-	●	●	●	●	●
Затяжка	болтів та гайок шасі і кузова	●	-	●	-	●	-
Норматив часу виконання, годин		0,6	0,9	1,4	1,0	1,4	0,9
Вартість робіт, грн з ПДВ		756	1 134	1 764	1 260	1 764	1 134

Роботи включають обов'язкову самодіагностику з використанням М-MDS тестеру

Загальна вартість ТО (роботи та запчастини), грн з ПДВ	Ultra 5w30**	5 010	5 892	10 059	7 933	10 059	5 892
		Supra-X 0w20***	7 017	7 899	12 066	9 940	12 066

### Вартість окремих додаткових робіт, з ПДВ – рекомендовано Виробником

Перевірка	повітряного фільтра	-	252	252	-	252	252
	фільтра салону	-	252	-	252	-	252
	свічок запалювання	-	504	504	504	504	504
Регулювання	світла фар	-	-	-	504	-	-

### Вартість окремих додаткових робіт із запчастинами, грн з ПДВ- по необхідності

Заміна	гальмівних колодок передніх	8 916
	гальмівних колодок задніх	8 879
	щітки склоочисника переднього лівого	2 007
	щітки склоочисника переднього правого	1 711
	щітки склоочисника заднього	1 270

\* ТО 5000 км - перша рекомендована заміна моторного мастила.

\*\* Mazda Ultra 5W-30 ACEA A5/B5 API SL/CF з використанням синтетичних технологій є високоякісним мастилом, розробленим для економії палива. Випробування відповідно до стандарту ACEA M111FE показало економію палива на 2,55% у порівнянні з еталонним мастилом RL191.

\*\*\* Mazda Supra-X 0W-20 є синтетичним мастилом, що забезпечує надзвичайні ходові характеристики та зменшує витрату палива. Його формула була спеціально розроблена для бензинових двигунів SKYACTIV.

Ціни дійсні станом на 04.05.2026. Загальна вартість ТО орієнтовна та не включає інші додаткові роботи.

ТОВ "Акко Моторс"  
Україна  
Харків, вул. 1-ої Кінної Армії, 44а  
Тел.: +38 (057) 756 44 00  
www.mazda-ua.com.ua